

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE					
	110	120	140	150	170	190
	Poids en fonctionnement (kg) / Operating weight (kg)					
30WG-61WG 110-190	737	763	789	875	911	943
	Poids additionnel par option / Extra weight for option					
Option 264 or 266	7	7	7	7	7	7
Option 265 or 267	7	7	7	7	7	7
Option 274	25	25	25	33	33	33
Option 116R or 116V	163	163	163	166	166	166
Option 116R or 116V + 274	201	201	201	209	209	209
Option 116T or 116Y	145	145	145	149	164	164
Option 116T or 116Y + 274	182	182	182	195	207	207
Option 116W	200	200	200	203	219	219
Option 116W + 274	237	237	237	246	262	262
Option 270R or 270V	162	162	162	166	166	166
Option 270R or 270V + 274	197	197	197	209	209	209
Option 270T or 270Y	160	160	160	163	163	163
Option 270T or 270Y + 274	195	195	195	206	206	206
Option 270W	198	198	198	218	218	218
Option 270W + 274	233	233	233	261	261	261
Option 116R or 116V + 270R or 270V	220	220	220	221	221	221
Option 116R or 116V + 270R or 270V + 274	247	247	247	254	254	254
Option 116R or 116V + 270T or 270Y	217	217	217	218	218	218
Option 116R or 116V + 270T or 270Y + 274	244	244	244	251	251	251
Option 116R or 116V + 270W	256	256	256	273	273	273
Option 116R or 116V + 270W + 274	283	283	283	306	306	306
Option 116T or 116Y + 270R or 270V	201	201	201	204	219	219
Option 116T or 116Y + 270R or 270V + 274	228	228	228	240	252	252
Option 116T or 116Y + 270T or 270Y	198	198	198	201	216	216
Option 116T or 116Y + 270T or 270Y + 274	225	225	226	237	249	249
Option 116T or 116Y + 270W	237	237	237	256	270	270
Option 116T or 116Y + 270W + 274	264	264	264	292	304	304
Option 116W + 270R or 270V	256	256	256	258	274	274
Option 116W + 270R or 270V + 274	283	283	283	291	307	307
Option 116W + 270T or 270Y	253	253	253	255	271	271
Option 116W + 270T or 270Y + 274	281	281	281	288	304	304
Option 116W + 270W	292	292	292	310	326	326
Option 116W + 270W + 274	319	319	319	343	359	359
Option 293	37	37	37	53	53	53
Option 293A	36	36	36	54	54	54
Option 293 + 293A	69	69	69	99	99	99

Type Unité/ Unit Type	Taille / Size	Module Hydraulique / Hydronic module	Module Ballon / Expansion tank module	Coefficient pour répartition de charge Mass distribution coefficient			
				P01	P02	P03	P04
30WG-61WG 110-190	110	.	.	0.16	0.19	0.29	0.36
		X	.	0.26	0.30	0.21	0.24
		X	X	0.26	0.30	0.20	0.23
	120	.	.	0.16	0.19	0.29	0.36
		X	.	0.26	0.30	0.21	0.24
		X	X	0.26	0.30	0.20	0.23
	140	.	.	0.16	0.19	0.29	0.36
		X	.	0.26	0.30	0.20	0.23
		X	X	0.27	0.31	0.20	0.23
	150	.	.	0.25	0.26	0.24	0.25
		X	.	0.33	0.34	0.17	0.17
		X	X	0.33	0.33	0.17	0.17
	170	.	.	0.25	0.26	0.24	0.25
		X	.	0.33	0.33	0.17	0.17
		X	X	0.33	0.33	0.17	0.17
	190	.	.	0.25	0.26	0.24	0.25
		X	.	0.33	0.34	0.16	0.17
		X	X	0.33	0.34	0.17	0.17