42LUVHK - НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



R410a

Новая элегантная серия экономичных инверторных сплит-систем



- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Легко очищающаяся передняя панель внутреннего блока
- Функция самодиагностики и автоматической защиты
- Авторестарт:кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Низкий уровень шума и бесшумный режим «Сон»
- Антикоррозионная защита внешнего блока: корпус из оцинкованной стали, электрофоретическое покрытие, обработка фосфидами, окраска корпуса и устойчивые к коррозии винты.
- Гидрофильное покрытие испарителя улучшает теплообмен и предотвращает обмерзание
- Электростатический угольный фильтр
- Два положения воздухораспределительной заслонки
- Пластиковая защита клапанов на внешнем блоке надежно защищает от попадания воды.
- Компенсация перепада температур между потолком и полом

Опции

- Покрытие конденсатора Gold Fin
- Низкотемпературный комплект
- Фильтр с витамином С и фильтр Nano Silver
- Ионизатор воздуха
- Ионизатор воздуха
- Защитная решетка

Система			Тепловой насос R-410A					
МОДЕЛЬ	**Внутренний блок**		**42LUVH026K**	**42LUVH034K**	**42LUVH050K**	**42LUVH060K**	**42LUVH070K**	**42LUVH080K**
	Наружный блок		**38LUVH026K**	**38LUVH034K**	**38LUVH050K**	**38LUVH060K**	**38LUVH070K**	**38LUVH080K**
Номинальное напряжение		В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50					
Холодопроизводительность		кВт	2,60	3,30	5,00	6,00	6,75	8,00
Коэффициент эффективности EER			3,77	3,55	3,31	3,19	3,29	3,23
Теплопроизводительность		кВт	2,90	3,80	5,30	6,30	7,30	8,50
Класс энергетической эффективности			A	A	A	B	A	A
Годовое энергопотребление		кВт*ч	345	465	755	940	1025	1240
Коэффициент эффективности COP			3,77	3,76	3,31	3,25	3,22	3,24
Потребл. мощность	Охлаждение	кВт	0,69	0,93	1,51	1,88	2,05	2,48
	Обогрев	кВт	0,77	1,01	1,60	1,94	2,27	2,62
Внутренний блок	Размеры (ВхШхГ)	мм	265x790x195	292x920x225	292x920x225	330x1080x228	330x1080x228	325x1250x230
	Вес нетто	кг	9	11,5	12	14,5	15	17,5
	Расход воздуха (макс/ср/мин)	$м^3/ч$	650/510/440	700/570/510	750/670/580	1050/1000/850	1070/1020/860	1250/1050/900
	Осушение	л/ч	1,0	1,2	1,8	2,2	2,6	3,0
	Уровень звук. давления	дБ(А)	29 - 38	30 - 39	35 - 43	38 - 48	39 - 49	42 - 49
Наружный блок	Размеры (ВхШхГ)	мм	590x760x285	590x760x285	590x760x285	695x845x335	860x895x330	860x895x330
	Вес нетто	кг	35,5	36	40,5	47	63,5	76
	Тип компрессора		Ротационный инверторный, постоянного тока					
	Уровень звук. давления	дБ(А)	52	53	57	57	58	59
Размер труб	Жидкость	мм/дюйм	6.35 (1/4")			9,53 (1/4")		
	Газ	мм/дюйм	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")		16,0 (5/8")		
Максимальная длина трассы		м	10	10	15	20	20	20
Максимальная высота трассы		м	5	5	8	10	10	10
Допуст. температура наруж. воздуха (охл./обогрев)		°C	от 18 до 50 / от -15 до 24					

Охлаждение: температура в помещении 27° C (DB) / 19° C (WB), наружного воздуха 35° C (DB) / 24° C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20° C (DB) / 15° C (WB), наружного воздуха 7° C (DB) / 6° C (WB).

carrier-pro.ru

Ваш дилер —

Техноклимат Инжиниринг

Подберём оборудование по вашей смете. Если нужную модель сняли с производства, предложим аналог.

200+
брендов

15+
лет в отрасли

10 000+
поставок

Пришлите смету или название модели

info@carrier-pro.ru

8 800 775-08-79 · круглосуточно

Москва, ул. Вятская, д. 70, офис 715